

Technisch Merkblad Lecol Vloeibare was



Lecol Chemie BV
Postbus 51
5140 AB Waalwijk
Tel. 0416 566 540
Fax 0416 566 531
verkooplecol@lecol.nl
www.lecol.nl

De oplosmiddelhoudende speciaalwas

Productbeschrijving:

Algemeen

Lecol Vloeibare Was is een hoogwaardige oplosmiddelhoudende witte, gele of bruine speciaalwas.

Eigenschappen

Lecol Vloeibare Was reinigt, beschermt, onderhoudt en zet de vloer gelijktijdig in de was. Is bovendien volop belastbaar met het hoogste glanseffect en gemakkelijk uit- en na te wrijven.

Toepassing

De was is geschikt voor alle vloeren die bestand zijn tegen oplosmiddelen, zoals parket- en andere houten vloeren, linoleum en steenhout.

Technische gegevens:

Materiaalverbruik: Na grondig schoonmaken 1 liter voor ca. 80 m².
Verpakking: Blik à 1 liter of een flacon à 3, 5 of 10 liter.

Attentie:

Tijdens het verwerken en drogen van dit product ontstaan brandbare oplosmiddeldampen. Daarom zijn vuur, brandende lampen, lassen, roken enz. in de gevarenzone verboden. Werk- en magazijnruimten goed ventileren. Elektrische apparaten zoals hoogtezon, kookplaten, nachtstroomschakelaar enz. in het vertrek of daarnaast gelegen vertrekken op tijd uitschakelen, zodat deze bij het begin van het werk koud zijn.

Verpakking goed gesloten bewaren. Buiten bereik van kinderen houden en niet in de afvoer laten verdwijnen. Voorzichtig bij de vernietiging van gebruikte doeken of pads.

Verwerking:

Vloer eerst schoon, vet- en stofvrij maken. Lecol Vloeibare Was dun en gelijkmatig op een droge vloer met doek, verstuiver of een speciale wasverdeler opbrengen, goed inwrijven, laten drogen en direct na droging (ca. 20 minuten) krachtig uitwrijven met boenblok of boenmachine.

Wanneer de parketvloer eens per jaar ontvet moet worden, altijd Lecol parketreiniger gebruiken. De parketvloer is aan een nieuwe waslaag toe, wanneer de glans van de oude waslaag door opwrijven niet terugkeert.

Bijzondere opmerking:

Met deze uitgave vervalt het eerdere technisch merkblad zijnde 08.03

Uitgave: 11.04

Dit technisch merkblad is gebaseerd op jarenlange ervaring en onderzoek. Desondanks kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor het volgens dit advies vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat mede wordt bepaald door factoren die buiten onze beoordeling vallen. Wij adviseren u in ieder geval eigen proeven uit te voeren om te onderzoeken of dit product geschikt is voor het door u te vervaardigen werk.

TECHNISCHE INFORMATIE

Technisch Merkblad Lecol Vloeibare was



Lecol Chemie BV
Postbus 51
5140 AB Waalwijk
Tel. 0416 566 540
Fax 0416 566 531
verkooplecol@lecol.nl
www.lecol.nl