

Technisch Merkblad Lecol Finish



Lecol Chemie BV
Postbus 51
5140 AB Waalwijk
Tel. 0416 566 540
Fax 0416 566 531
verkooplecol@lecol.nl
www.lecol.nl

Onderhoudsmiddel voor houten vloeren

Productbeschrijving:

Algemeen

Lecol Finish is een combinatie van hoogwaardige hardwas met oplosmiddel.

Eigenschappen

Lecol Finish geeft een duurzaam, loopvast en waterafstotende beschermingsfilm aan de vloer. Lecol Finish is op een gemiddelde antislip ingesteld, waardoor het ook geschikt is voor dansvloeren.

Toepassing

Onderhoudsmiddel voor houten vloeren, in het bijzonder voor geïmpregneerd parket. Het is hygiënisch en geeft een langere levensduur aan de vloer.

Technische gegevens:

Uitvoering:	Klaar voor gebruik, vloeibaar.
Materiaalverbruik:	30 - 50 m ² /ltr. Afhankelijk van de werkwijze en de poreusheid van de vloer.
Houdbaarheid:	In originele verpakking, koel en gelijkmatig van temperatuur opgeslagen, ca. 1 jaar. Aangebroken verpakking goed afsluiten en zo snel mogelijk verwerken.
Verpakking:	Flacon à 1 ltr.
Gereedschap:	Spons, doek, spray-apparaat, boenmachine, boenblok.
Reinigen gereedschap:	Indien noodzakelijk dan Lecol Parketreiniger gebruiken.

Attentie:

De verpakking dient in een goed geventileerde ruimte en gesloten bewaard te worden.

Verwijderd houden van ontstekingsbronnen; niet roken!! Dampen niet inademen. Materiaal niet in afvoer laten verdwijnen.

Maatregelen treffen tegen elektrostatische oplading.

Het gebruik van elektrische apparaten zonder explosiebescherming en met open vuur, is tijdens het verwerken en in de verdampingstijd verboden.

Technisch Merkblad Lecol Finish



Lecol Chemie BV
Postbus 51
5140 AB Waalwijk
Tel. 0416 566 540
Fax 0416 566 531
verkooplecol@lecol.nl
www.lecol.nl

Verwerking:

Vervuilde vloeren met Lecol Parketreiniger vooraf reinigen. Voor gebruik goed schudden, zodat de Lecol Finish dunner en vloeibaarder wordt. Hierdoor laat het zich beter, gelijkmatig en dun op de vloer verdelen.

5 - 10 minuten laten drogen en daarna met een boenmachine of boenblok uitwrijven.

Grotere oppervlakten in gedeelten van 30 - 50 m² verdelen.

Lecol Finish dun aanbrengen en dan uitpoetsen.

Onderhoud

Het doorlopende onderhoud is afhankelijk van het intensieve gebruik van de vloer.

Bijzondere opmerking:

Met deze uitgave vervalt het eerdere technisch merkblad zijnde 08.03.

Uitgave: 11.04