

Technisch Merkblad Leha Anti Slip Polish OH 47



Lecol Chemie BV
Postbus 51
5140 AB Waalwijk
Tel. 0416 566 540
Fax 0416 566 531
verkooplecol@lecol.nl
www.lecol.nl

Zelfglanzend onderhoudsmiddel

Productbeschrijving:

Algemeen

Leha Anti-Slip Polish OH-47 is een zelfglanzend onderhoudsmiddel met reinigende bestanddelen.

Eigenschappen

De onderhoudsfilm is loopvast, antislip, vuilafwijzend en veegvast en kan een antislip effect volgens DIN 18032 bereiken.

Toepassing

Voor alle gelakte parketvloeren.

Technische gegevens:

Droogtijd:	Ca. 30 minuten per laag.
Materiaalverbruik:	4-5 liter Leha Anti-Slip Polish OH-47 voor 100 m ² per laag. Vochtig afnemen 0,5 liter op een emmer water voor 100 m ² .
Bevat:	Anionische kunstharsdispersie, niet ionische polyethyleen wasdispersie, conserveringsmiddel.
Verpakking:	Doos à 12 flacons, 1000 ml./flacon.
Reinigen gereedschappen:	Direct na gebruik spoelen met zuiver water.
Reiniging en onderhoud:	De behandelde vloer reinigen met Leha Clean OH-49.
Nabewerking en onderhoud:	Is een nabewerking noodzakelijk, dan dient men de vloer met Leha Remover OH-45 te reinigen (zie technisch merkblad Leha Remover OH-45). Daarna de vloer met zuiver water naspoelen, laten drogen en aansluitend Leha Anti-Slip Polish OH-47 opbrengen (zie ook punt opbrengen).

Attentie:

Tegen vorst beschermen!! Buiten bereik van kinderen houden.

Verwerking:

Ondergrond

Oude vloeren moeten eerst met Leha Clean OH-49 of met Leha Remover OH-45 grondig worden gereinigd, zodanig dat ze absoluut schoon, vet- en wasvrij zijn. Aansluitend met schoon water naspoelen.

Technisch Merkblad Leha Anti Slip Polish OH 47



Lecol Chemie BV
Postbus 51
5140 AB Waalwijk
Tel. 0416 566 540
Fax 0416 566 531
verkooplecol@lecol.nl
www.lecol.nl

Opbrengen

Leha Anti-Slip Polish OH-47 gelijkmatig met een speciale polishverdeler opbrengen.

Let op!! Laat de vloer geheel drogen. Niet nawrijven.

De vloer is begaanbaar na ca. 20-30 minuten.

Onderhoud

Doorlopend onderhoud en schoonmaken. 1 liter Leha Anti-Slip Polish OH-47 op een emmer water van 8-10 liter toevoegen en daarmee met een uitgeknepen vochtige doek of mop de vloer afnemen. Indien nodig weer puur of verdund met water 1:1 dun en gelijkmatig opbrengen.

Gebruiksfrequentie:

Afhankelijk van de gebruiksiteit van de vloer; gemiddeld 3-5 maal per jaar.

Bijzondere opmerking:

Met deze uitgave vervalt het eerdere technisch merkblad 09.03.

Uitgave: 11.04